



MOTOS 2005

Imprimer

Fermer la fenêtre



## XL 1200C SPORTSTER® 1200 CUSTOM

### DIMENSIONS

Longueur	2275 mm
Hauteur de Selle (1)	673 mm
Garde au Sol	111.8 mm
Angle de Chasse / Chasse	30.1° / 119.4 mm
Empattement	1520 mm
Contenance du Réservoir (2)	17.4 L
Capacité en Huile	3.4 L
Poids à Vide	255 kg

### MOTORISATION

Moteur (3)	Evolution
Cylindrée	1202 cm <sup>3</sup>
Alésage et Course	88.8 mm x 96.8 mm
Couple (4) (5)	93 nm @ 3300 trm
Alimentation	Carburateur
Taux de Compression	10:1
Rapports (Finaux)	
1ère	9.14
2ème	6.28
3ème	4.87
4ème	4.01
5ème	3.40

### ROUES/PNEUS

Roues (6)

· Avant	21" jantes chromées à rayons
· Arrière	16" à voile ajouré chromé
· <b>Dim. des Pneus</b>	
· Avant	MH90-21 54H
· Arrière	150/80B16 71H

#### ÉLECTRICITÉ

· <b>Instruments</b>	Système d'alarme sans sirène
· <b>Témoins</b>	Compteur électronique; totalisateur; compteur partiel; lecture de diagnostic
· <b>Témoins Electronique</b>	Pression d'huile; diagnostic moteur

#### PARTIE-CYCLE

· <b>Freins, Dia.</b>	
· Avant	292 mm
· Arrière	292 mm
· <b>Angles d'Inclinaison</b>	31° / 29°
· <b>Echappement</b>	Superposé double court

#### COLORIS EN OPTION (7)

Vivid black, brilliant silver pearl, sierra red pearl, chopper blue pearl, lava red sunglo, glacier white pearl, rich sunglo blue, 2 tons chopper blue pearl and brilliant silver pearl, 2 tons black cherry pearl and black pearl, 2 tons sierra red pearl and brilliant silver pearl, 2 tons smokey gold pearl and vivid black, 2 tons vivid black and lava red sunglo

#### CARACTÉRISTIQUES

Moteur finition noir vermiculé avec carters chromés; réservoir 17.4 litres; commandes au pied avancées; roue avant à rayons, roue arrière à voile ajouré chromé; pontet chromé incliné; phare ogive chromé; culasses haute compression avec conduits haut débit; arbres à cames haute performance

#### PRI X (8)

##### Prix Clés en Main

· Noir	11480
· Unicolore	11650
· 2 tons	11950
· Anodisé	Non
· <b>EFI</b>	Non

- Tous les modèles disposent d'une boîte à cinq vitesses et d'une transmission finale par courroie en fibre de carbone; d'un embrayage multidisque à bain d'huile avec ressort à diaphragme ; d'une garantie de deux ans avec kilométrage illimité.
- Nous nous réservons le droit d'améliorer en permanence les caractéristiques sans aucune obligation de notre part.
- Attention: Les véhicules dans la configuration présentée et un certain nombre des accessoires décrits dans cette brochure peuvent ne pas être commercialisés ou autorisés dans certains pays en dehors des Etats-Unis. Les caractéristiques et la disponibilité des véhicules peuvent dépendre du pays en fonction des réglementations locales d'importation et d'homologation. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.

- Les données techniques des véhicules présentés dans cette brochure peuvent ne pas encore être aux normes légales de certains pays à la date de publication de cette brochure. Pour obtenir les données techniques finales des motos, merci de contacter votre concessionnaire.
- Les vis de serrage d'accélérateur ne sont pas destinées à être utilisées lors d'embouteillages.

- (1) Mesure effectuée sur moto à vide.
- (2) Inclus la réserve sur les modèles équipés d'un carburateur.
- (3) Super sans plomb 95.
- (4) Selon la norme 95/1/EC.
- (5) Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent varier d'un pays à l'autre.
- (6) Les roues standard et en option peuvent dépendre du pays.
- (7) La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire, elle est modifiable sans préavis.
- (8) Les prix indiqués sont les prix de vente conseillés TTC. Les prix peuvent varier en fonction des couleurs et des roues. Les prix n'incluent pas la carte grise.

**HAUT DE PAGE ▲**